

Kennzeichnung nach VDE 0293

Mehr- und vieladrig für flexible Verlegung:

Anzahl der Adern	Kabel mit Schutzleiter -J	Kabel ohne Schutzleiter -O
2	-	braun, blau
3	grün-gelb, braun, blau	schwarz, blau, braun
4	grün-gelb, schwarz, braun, blau	schwarz, blau, braun, schwarz
5	grün-gelb, schwarz, braun, blau, schwarz	schwarz, blau, braun, schwarz, schwarz
6 und mehr	grün-gelb in der Außenlage, schwarz mit weißem Zahlendruck, von innen beginnend	schwarz mit weißem Zahlendruck, von innen beginnend

Mehr- und vieladrig für feste Verlegung:

Anzahl der Adern	Kabel mit Schutzleiter -J	Kabel ohne Schutzleiter -O	Kabel mit konzentrischem Leiter - C, -CW
2	grün-gelb, schwarz	schwarz, blau	schwarz, blau
3	grün-gelb, schwarz, blau	schwarz, blau, braun	schwarz, blau, braun
4	grün-gelb, schwarz, blau, braun	schwarz, blau, braun, schwarz	schwarz, blau, braun, schwarz
5	grün-gelb, schwarz, blau, braun, schwarz	schwarz, blau, braun, schwarz, schwarz	-
6 und mehr	grün-gelb in der Außenlage, schwarz mit weißem Zahlendruck, von innen beginnend	schwarz mit weißem Zahlendruck, von innen beginnend	schwarz mit weißem Zahlendruck, von innen beginnend